

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエーペンギング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

データ・シート

RENESAS

UHF ディテクタ、ミキサダイオード
UHF Detector & Mixer Diode

1SS16


エピタキシャルショットキーバリヤ形シリコンダイオード
UHF ミキサ用
“シリコン ESBAR”

発行番号
資産
廃版

特徴

外形図 (単位: mm)

- 端子間容量が小さく周波数特性が良好です。
- 順方向特性が良好で、また極めて低雑音です。
- 電気的サージに対して高信頼度です。



品質水準

- 標準 (一般電子機器用)




品質水準とその応用分野の詳細については当社発行の資料「NEC 半導体デバイスの品質水準」(IEI-620)をご覧ください。

絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)


項目	略号	定格	単位
せん頭逆電圧	V_{RM}	5	V
平均整流電流	I_o	30	mA
保存温度	T_{stg}	-65~+100	°C

電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
順電流	I_F	$V_F=0.5\text{ V}$	30			mA
逆電流	I_R	$V_R=0.5\text{ V}$			25	μA
端子間容量	C_t	$V_R=0.2\text{ V}, f=1.0\text{ MHz}$			0.9	pF
雑音指數	NF	$f_{LOC}=855\text{ MHz}, f_{IF}=45\text{ MHz}$ $N_{IF}=3.7\text{ dB}, I_o=2\text{ mA}$		9.5	10.5	dB
逆方向焼損	B_0		2			erg



特性曲線 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

雑音指數測定回路



応用例

UHFチューナ回路



本資料に掲載の応用回路および回路定数は、部品の偏差や温度特性を考慮した量産設計を対象とするものではありません。また掲載周辺回路に関する特許につきましては、弊社ではその責を負いかねますのでご了承ください。

卷一

〔メモ〕

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- この製品を使用したことにより、第三者の工業所有権等にかかる問題が発生した場合、当社製品の構造製法に直接かかるもの以外につきましては、当社はその責を負いませんのでご了承ください。
- 当社は、航空宇宙機器、海底中継器、原子力制御システム、生命維持のための医療用機器など極めて高い信頼性が要求される『特定』用途に推奨できる製品を標準的には用意しておりません。当社製品を『特定』用途にご使用をお考えのお客様、および、『標準』品質水準品を当社が意図した用途以外にご使用をお考えのお客様は、事前に販売窓口までご連絡頂きますようお願い致します。
- 当社推奨の用途例**
- 標準：電算機、事務器、通信機器（端末、移動体）、計測機器、AV機器、家電、産業用ロボット等
特別：自動車電装、列車制御、通信機器（幹線）、交通信号制御、燃焼制御、防災・防犯装置等
- この製品は耐放射線設計をしておりません。

NEC 日本電気株式会社

本 社 〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)

半導体 第一、第二 販売事業部 〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル) (03)3454-1111

関西支社 半導体販売部 〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号(日本電気関西ビル) (06)945-3178
(06)945-3200

中部支社 半導体販売部 〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号(松下中日ビル) 名古屋(052)242-2755

北海道支社	札幌(011)231-0161	立川支社	立川(0425)26-0911
東北支社	仙台(022)261-5511	千葉支社	千葉(0472)27-5441
岩手支店	盛岡(0196)51-4344	静岡支社	静岡(054)255-2211
山形支店	山形(0236)23-5511	沼津支店	沼津(0559)63-4455
郡山支店	郡山(0249)23-5511	浜松支店	浜松(053)452-2711
いわき支店	いわき(0246)21-5511	北陸支社	金沢(0762)23-1621
長岡支店	長岡(0258)36-2155	福井支店	福井(0776)22-1866
長岡支店	長岡(0258)36-2155	富山支店	富山(0764)31-8461
水戸支店	水戸(0292)26-1717	京都支社	京都(075)221-8511
神奈川支社	横浜(045)324-5511	京都市	神戸(078)332-3311
群馬支店	高崎(0273)26-1255	中国支社	広島(082)242-5504
太田支店	太田(0276)46-4011	宇都宮支店	鳥取(0857)27-5311
宇都宮支店	宇都宮(0286)21-2281	小山支店	鳥山(0862)25-4455
小山支店	小山(0285)24-5011	長野支店	高松(0878)36-1200
長野支店	長野(0262)35-1444	岡崎支店	新居浜(0897)32-5001
松本支店	松本(0263)35-1666	新潟支店	松山(0899)45-4111
上諏訪支店	諏訪(0266)53-5350	甲府支店	福岡(092)271-7700
甲府支店	甲府(0552)24-4141	大宮支店	北九州支店
埼玉支社	大宮(048)641-1411		北九州(093)541-2887

(技術お問い合わせ先)

半導体応用技術本部 第一応用システム技術部 〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル) 東京(03)3798-6105

半導体応用技術本部 第二応用システム技術部 〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号(日本電気関西ビル) 大阪(06)945-3383

半導体応用技術本部 第三応用システム技術部 〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号(松下中日ビル) 名古屋(052)242-2762

半導体応用技術本部 超高周波・光デバイス技術部 〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地 川崎(044)548-8881

インフォメーションセンター
FAX(044)548-7900